



01000 Motor Oil 15W-40 Multi Grade

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Acest ulei mineral a fost creat special pentru motoarele diesel și benzină de mică putere ale mașinilor de pasageri. Acesta nu este adecvat pentru motoarele turbo.

Potrivit specificațiilor

API CD / SF / SG
CCMC D1
CCMC G2
Ford M2C9011-A
GM 6085M
MIL-L-46152B

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
01001	1 L	6	450
01004	4 L	4	112
01005	5 L	4	112
01020	20 L	1	30
01060	60 L	1	6
01205	205 L	1	2
01999	1000 L	1	-
P01000	1 L	1	-

Analyze standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.882	kg/l	
Viscosity	15W-40		
Kinematic Viscosity la 40°C	105	mm ² /s	
Kinematic Viscosity la 100°C	14	mm ² /s	
Viscosity Index	135		
Dynamic Viscosity la -20°C	6340	mPa.s	
Flashpoint COC	218	°C	
Pourpoint	-36	°C	
Total Base Number	5.5	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.55	mass%	

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.