



02000B Motor Oil 10W-30 Multi Grade

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Acest ulei de motor multigrad și de înaltă calitate a fost creat pentru lubrifierea motoarelor diesel și pe benzină în patru timpi care sunt aspirate în mod natural sau turbo. Acesta oferă o protecție completă a motorului și proprietăți excelente împotriva spargerii din cauza frigului.

Potrivit specificațiilor

ACEA A3/B4
API CF / SN

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
02001B	1 L	6	450
02004B	4 L	4	112
02005B	5 L	4	112
02020B	20 L	1	30
02060B	60 L	1	6
02205B	205 L	1	2
02999B	1000 L	1	-
P02000B	1 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.873	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	10W-30		SAE
Kinematic Viscosity la 40°C	78.3	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity la 100°C	11.9	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	147		ASTM D2270
Flashpoint COC	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-33	°C	ASTM D97
Total Base Number	10.1	mgKOH/g	ASTM D2986

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.