



02000HZ Motor Oil 20W-50 Classic High Zinc

Versiune Document: 28 apr. 2024



Descriere

Acest ulei mineral este creat special cu un nivel ridicat de diaciditiofosfat de zinc (ZDDP) și de fosfor care protejează tehnologia de cameră cu tacheți plați care este specifică motoarelor clasice de mașină. Conținutul ridicat în zinc și fosfor conferă o protecție suplimentară contra uzurii la nivelul fețelor de contact critice ale componentelor, ceea ce asigură că piesele în mișcare sunt lubrifiate potrivit, așa-numita tehnică de lubrifiere prin stropire.

Potrivit specificațiilor

ACEA A3/B4
API CF / SN

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
02001HZ	1 L	6	450
02005HZ	5 L	4	112
02020HZ	20 L	1	30
02060HZ	60 L	1	6
02205HZ	205 L	1	2
02999HZ	1000 L	1	-
P02000HZ	1 L	1	-

Analyze standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.890	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	20W-50		
Kinematic Viscosity la 40°C	155	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity la 100°C	18	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	125		ASTM D2270
Dynamic Viscosity la -15°C	8800	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	235	°C	ASTM D92
Pourpoint	-24	°C	ASTM D97
Total Base Number	8.3	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	1.03	mass%	ASTM D874

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.