



04000A Motor Oil 10W-40 Super High Performance Diesel Truck

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Acest ulei de motor semi-sintetic multigrad a fost creat pentru motoarele diesel ale vehiculelor comerciale. În plus, acest ulei de motor a fost creat cu o formulă specială pentru a face ca intervalele de schimbare a uleiului să fie mai extinse și pentru a împiedica lustruirea alezajelor,

Potrivit specificațiilor

ACEA B3 / B4 / E7
API CF-4 / CG-4 / CH-4 / CI-4
Allison C4
Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078
Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC III-10
Global DHD-1
JASO DH-1
MAN M 3275
MB 228.3
MTU Type 2
Mack EO-M Plus / EO-N
Renault RLD / RLD-2
Volvo VDS-3

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
04020A	20 L	1	30
04060A	60 L	1	6
04205A	205 L	1	2
04999A	1000 L	1	-
P04000A	1 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.867	kg/l
Viscosity	10W-40	
Kinematic Viscosity la 40°C	86	mm ² /s
Kinematic Viscosity la 100°C	13.1	mm ² /s
Viscosity Index	153	
Dynamic Viscosity la -25°C	5900	mPa.s
Flashpoint COC	243	°C
Pourpoint	-42	°C
Total Base Number	11.9	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.9	mass%

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.