



04000HM Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic Higher Mileage

Versiune Document: 14 apr. 2024



Descriere

Acest ulei de motor a fost creat special pentru a întârzia procesul de îmbătrânire și pentru a combate scurgerile prin simeringuri rupte, oxidarea și un consum ridicat de combustibil la motoarele cu kilometraj mare și astfel pentru a extinde viața motorului.

Potrivit specificațiilor

API CF / SL

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
04001HM	1 L	6	450
04005HM	5 L	4	112
04020HM	20 L	1	30
04060HM	60 L	1	6
04205HM	205 L	1	2
04999HM	1000 L	1	-
P04000HM	1 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.881	kg/l
Viscosity	10W-40	
Kinematic Viscosity la 40°C	97	mm ² /s
Kinematic Viscosity la 100°C	14.1	mm ² /s
Viscosity Index	150	
Dynamic Viscosity la -25°C	6000	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	7.9	mgKOH/g
Sulphated Ash	1	mass%
Noack Evaporation Loss	12.8	mass%

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.