



04000S Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic SN

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Acest ulei de motor semi-sintetic este creat pentru lubrifierea motoarelor pe benzină și diesel în patru timpi. Formula sa se bazează pe uleiuri de bază foarte rafinate, iar calitatea asigură o protecție excelentă a motorului și o durabilitate cu o fluiditate la temperaturi scăzute foarte bună.

Potrivit specificațiilor

ACEA A3/B4
API CF / SN
MB-Approval 229.3
VW 501.01 / 505.00

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
04001S	1 L	6	450
04004S	4 L	4	112
04005S	5 L	4	112
04020S	20 L	1	30
04060S	60 L	1	6
04205S	205 L	1	2
04999S	1000 L	1	-
P04000S	1 L	1	-

Analyze standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.859	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	10W-40		
Kinematic Viscosity la 40°C	93	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity la 100°C	13.9	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	153		ASTM D2270
Dynamic Viscosity la -25°C	6820	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Total Base Number	8.4	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1.03	mass%	ASTM D874

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.