



05000A Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Diesel

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Acest ulei de motor diesel, sintetic, premium este un ulei complet sintetic. Oferă o protecție superioară pentru majoritatea motoarelor diesel de înaltă performanță Euro 4, Euro 5 și ultimele modele cu Euro 6. Recomandat într-o largă varietate de aplicații de mare putere, adecvat pentru transport pe șosea și pe drumuri neumblate, pentru construcții și agricultură. Uleiul care curge mult timp este creat în special pentru motoarele Scania care necesită specificația LDF-3.

Manual aplicație

Potrivit specificațiilor

ACEA E4 / E7
API CI-4
Cummins CES 20072
DAF Extended drain
Daimler Truck DTFR 15B120 (MB 228.5)
Deutz DQC III-10
MAN M 3277
MTU Type 3
Mack EO-N
Renault RD-2 / RLD / RLD-2 / RXD
Scania LDF-2 / LDF-3
Volvo VDS-3

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
05001A	1 L	6	450
05005A	5 L	4	112
05020A	20 L	1	30
05060A	60 L	1	6
05205A	205 L	1	2
05999A	1000 L	1	-
P05000A	1 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.870	kg/l
Viscosity SAE	10W-40 10W-40	
Kinematic Viscosity la 40°C	86.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity la 100°C	13.3	mm ² /s
Viscosity Index	155	
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	16.1	mgKOH/g

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.