



05000AD Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Long Drain Plus

Versiune Document: 14 apr. 2024



Descriere

MPM Motor Oil 10W-40 este un ulei de motor complet sintetic, special creat pentru cerințele ridicate ale producătorilor de motoare pentru construcții de camioane și mașini grele și motoare marine care funcționează în cele mai extreme condiții de funcționare. Acest ulei de motor de înaltă performanță este dezvoltat pentru motoare diesel Euro 5 și Euro 6, dar este potrivit și pentru motoarele Euro 2, Euro 3, Euro 4 Diesel și CNG și recomandat pentru camioanele grele cu sisteme de evacuare după epurare, cum ar fi DPF, EGR și SCR și pentru utilizarea combustibilului diesel cu conținut scăzut de sulf (<50 ppm). Acest ulei de motor este foarte potrivit pentru intervale lungi de scurgere.

Manual aplicație

Potrivit specificațiilor

ACEA E11 / E4 / E7 / E8
API CJ-4 / CK-4
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081
DAF Extended drain
Daimler Truck Approval DTFR 15C110 (MB 228.51) / DTFR 15C120 (MB 228.52)
Detroit Diesel 93K218
Deutz DQC IV-10 LA / DQC IV-18 LA
IVECO 18-1804 TLS E9
JASO DH-1 / DH-2
MAN M 3271-1 / M 3477 / M 3775
MTU Type 2.1 / Type 3.1
Mack EO-N Premium Plus / EO-O Premium Plus / EO-S 4.5
Renault RLD-2 / RLD-3
Scania LA
Voith Retarder Oil class B
Volvo VDS-3 / VDS-4 / VDS-4.5

Unități de împachetare	NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
	05020AD	20 L	1	30
	05060AD	60 L	1	6
	05205AD	205 L	1	2
	05999AD	1000 L	1	-
	P05000AD	1 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.864	kg/l
CCS la -25°C	6200	mPa·s
Viscosity SAE	10W-40	
Kinematic Viscosity la 40°C	88.2	mm ² /s
Kinematic Viscosity la 100°C	13.8	mm ² /s
Viscosity Index	157	
Pourpoint	-33	°C
Total Base Number	12.8	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.98	mass%

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.