



05000AE Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic Heavy Duty Diesel

Versiune Document: 28 apr. 2024



Descriere

Uleiul de motor MPM 5W-40 Premium Diesel sintetic rezistent este un ulei de motor diesel sintetic de înaltă performanță, dezvoltat pentru a oferi performanțe excepționale în motoarele moderne cu emisii reduse. Datorită compoziției sintetice, acest ulei are un indice de viscozitate ridicat și oferă o protecție optimă împotriva uzurii și îmbătrânirii. Recomandat pentru utilizarea în camioanele care respectă standardele Euro VI echipate cu sisteme de post-tratare a gazelor de eșapament, cum ar fi DPF, EGR și SCR. Foarte potrivit pentru utilizarea în motoarele pentru care se recomandă specificația Chrysler MS 10902.

Manual aplicație

Potrivit specificațiilor

ACEA E6 / E7 / E9
API CK-4
Caterpillar ECF-3
Chrysler MS 10902
Cummins CES 20081 / CES 20086
Detroit Diesel 93K218 / 93K222
Deutz DQC IV-10 LA / DQC IV-18 LA
Ford WSS-M2C171-E
JASO DH-2
MAN M 3271-1 / M 3477 / M 3775
MB 228.51
MTU Oil Category 3.1
Mack EO-S 4.5
Renault RLD-4
Scania LA
Volvo VDS-4.5

Unități de împachetare	NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
	05001AE	1 L	6	450
	05005AE	5 L	4	112
	05020AE	20 L	1	30
	05060AE	60 L	1	6
	05205AE	205 L	1	2
	05999AE	1000 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density	0.854	kg/l	ASTM D4052
SAE	5W-40		
Kinematic Viscosity	13.9	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	170		ASTM D2270
Flashpoint	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Total Base Number	10.2	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.88	mass%	

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.