



05000AEF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic UHPD Truck Fuel Economy

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Uleiul de motor pentru economisirea combustibilului a fost special dezvoltat pentru motoarele diesel ale vehiculelor utilitare ușoare și grele care funcționează în cele mai extreme condiții de funcționare. Uleiul de motor este foarte potrivit pentru utilizarea la motoarele Euro 3, Euro 4 și Euro 5 în combinație cu combustibilii diesel cu conținut scăzut de sulf. Acest ulei a fost, de asemenea, dezvoltat pentru a permite intervale foarte lungi de schimbare a uleiului (80.000 -120.000 km), ținând cont de instrucțiunile de utilizare. Acest ulei de motor nu este absolut adecvat pentru utilizarea la motoarele pe benzină.

Manual aplicație

Potrivit specificațiilor

ACEA E4 / E7
API CI-4
DAF Extended drain
Daimler Truck DTFR 15B120 (MB 228.5)
Deutz DQC IV-10
MAN M 3277
MTU Type 3
Mack EO-N
Renault RD-2 / RLD / RLD-2 / RXD
Scania LDF-3
Volvo VDS-3

Unități de împachetare

| NR. ART. | VOLUM | ELEMENTE PER UNITATE | ELEMENTE PER PALET |
|-----------|--------|----------------------|--------------------|
| 05020AEF | 20 L | 1 | 30 |
| 05060AEF | 60 L | 1 | 6 |
| 05205AEF | 205 L | 1 | 2 |
| 05999AEF | 1000 L | 1 | - |
| P05000AEF | 1 L | 1 | - |

Analyze standard

| TEST | VALOARE | | METHOD |
|------------------------------|---------|--------------------|--------|
| Density la 15°C | 0.860 | kg/l | |
| Viscosity | 5W-30 | | |
| Kinematic Viscosity la 40°C | 72.4 | mm ² /s | |
| Kinematic Viscosity la 100°C | 12 | mm ² /s | |
| Viscosity Index | 162 | | |
| Dynamic Viscosity la -30°C | 5450 | mPa.s | |
| Flashpoint COC | 220 | °C | |
| Pourpoint | -45 | °C | |
| Total Base Number | 15.9 | mgKOH/g | |
| Sulphated Ash | 1.9 | mass% | |

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.