



05000BM Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic BMW / MB

Versiune Document: 14 apr. 2024



Descriere

Acest ulei de motor sintetic premium a fost creat în mod special pentru motoare printre care BMW și Mercedes-Benz (incl. Mini). Acesta îndeplinește cerințele exprimate de către BMW Long Life-01 și Mercedes-Benz 229.5. Acesta este adecvat și pentru motoare pe benzină, LPG și diesel la mașini și vehicule utilitare ușoare pentru care sunt necesare specificațiile ACEA A3/B4.

Potrivit specificațiilor

ACEA A3/B4
API CF / SL
BMW LL-01
MB 229.5
VW 502.00 / 505.00

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
05001BM	1 L	6	450
05005BM	5 L	4	112
05020BM	20 L	1	30
05060BM	60 L	1	6
05205BM	205 L	1	2
05999BM	1000 L	1	-
P05000BM	1 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.855	kg/l
Viscosity	5W-30	
Kinematic Viscosity la 40°C	66.6	mm ² /s
Kinematic Viscosity la 100°C	12.3	mm ² /s
Viscosity Index	186	
Dynamic Viscosity la -30°C	5820	mPa.s
Flashpoint COC	228	°C
Pourpoint	-36	°C
Total Base Number	10.8	mgKOH/g

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.