



05000C2 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C2 Citroën / Peugeot

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Acest ulei sintetic 'MID SAPS' (ACEA C2), care economisește combustibil, cu specificația PSA B71 2290 a fost creat în mod special pentru mașinile Citroën și Peugeot și vehiculele comerciale ușoare. Acest ulei de motor mai este adecvat și pentru vehiculele în care este specificată SAE 5W-30 cu ACEA C2. Acest ulei de motor îndeplinește cerințele motoarelor Euro 4 și Euro 5 cu filtre cu particule (DPF).

Potrivit specificațiilor

ACEA C2
API CF / SN
Fiat 9.55535-S1
PSA B71 2290 <2017
Renault RN 0700

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
05001C2	1 L	6	450
05005C2	5 L	4	112
05020C2	20 L	1	-
05B20C2	20 L	1	-
05060C2	60 L	1	-
05205C2	205 L	1	-
05999C2	1000 L	1	-
P05000C2	1 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.856	kg/l
Viscosity	5W-30	
Kinematic Viscosity la 40°C	57	mm ² /s
Kinematic Viscosity la 100°C	10.1	mm ² /s
Viscosity Index	170	
Dynamic Viscosity la -30°C	4700	mPa.s
Flashpoint COC	214	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	7.9	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.8	mass%
High Temperature High Share	3	mPa.s
Noack Evaporation Loss	10.9	mass%

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.