



05000C3 Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic C3

Versiune Document: 14 apr. 2024



Descriere

Acest ulei sintetic premium a fost creat pentru motoarele Euro 4 și Euro 5 în conformitate cu standardul ACEA C3. Uleiul îndeplinește cerințele exprimate de către BMW Long Life-04 și Mercedes-Benz 229.51. Acest ulei de motor este recomandat pentru toate motoarele pe benzină și diesel echipate cu sisteme post-tratare gaze de eșapament unde este avem specificația SAE 5W-40 cu ACEA C3.

Potrivit specificațiilor

ACEA C3
API CF / SN
BMW LL-04<2019
Fiat 9.55535-GH2 / 9.55535-S2 / 9.55535-T2
Ford WSS-M2C917-A
MB-Approval 229.51
Porsche A40
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00 / 505.00 / 505.01

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
05001C3	1 L	6	450
05005C3	5 L	4	112
05020C3	20 L	1	-
05B20C3	20 L	1	-
05060C3	60 L	1	-
05205C3	205 L	1	-
05999C3	1000 L	1	-
P05000C3	1 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.852	kg/l
Viscosity	5W-40	
Kinematic Viscosity la 40°C	85	mm ² /s
Kinematic Viscosity la 100°C	14.2	mm ² /s
Viscosity Index	175	
Dynamic Viscosity la -30°C	5750	mPa.s
Flashpoint COC	214	°C
Pourpoint	-36	°C
Total Base Number	7.6	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.8	mass%
Noack Evaporation Loss	8.9	mass%

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.