



05000DPF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C3 DPF

Versiune Document: 14 apr. 2024



Descriere

Acest ulei sintetic premium a fost creat special pentru motoarele BMW și Mercedes-Benz. Acest ulei de motor are aprobările BMW Long Life 04 și Mercedes-Benz Long Life 229.51 / 229.52. Acest ulei de motor mai este adecvat pentru motoarele Euro 4 și Euro 5. Acest ulei SAE 5W-30 cu standardul ACEA C3 este recomandat pentru motoarele diesel și pe benzină echipate cu sisteme post-tratare gaze de eșapament.

Manual aplicație

Potrivit specificațiilor

ACEA C3
API SN Plus / SP
BMW LL-04
Chrysler MS 11106
Fiat 9.55535-S3
GM dexos 2
MB-Approval 229.51 / 229.52
Opel OV 040 1547 - D30 / OV 040 1547 - G30
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00 / 505.00 / 505.01

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
05001DPF	1 L	6	450
05005DPF	5 L	4	112
05020DPF	20 L	1	-
05B20DPF	20 L	1	-
05060DPF	60 L	1	-
05205DPF	205 L	1	2
05999DPF	1000 L	1	-
P05000DPF	1 L	1	-

Analyze standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.850	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	5W-30		SAE
Kinematic Viscosity la 40°C	67.1	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity la 100°C	12.2	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	182		ASTM D2270
Dynamic Viscosity la -30°C	5400	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	234	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Total Base Number	8.0	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.77	mass%	ASTM D874

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.