



05000DX1 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic DX1

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Acest ulei de motor sintetic premium MPM este special conceput pentru a satisface cele mai recente cerințe pentru motoarele pe benzină ale autoturismelor, vehiculelor utilitare ușoare și SUV-urilor.

Dezvoltat pentru o protecție mai bună de pre-aprindere la viteză mică (LSPI), în special pentru motoarele turbocharged Opel / GM cu deplasare redusă.

Acest ulei de motor complet sintetic oferă protecție totală a motorului și păstrează motorul curat chiar și în cele mai severe condiții.

Datorită excelenței fluidității subțiri, acest ulei de motor oferă proprietăți excelente de pornire la rece.

Potrivit specificațiilor

API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC
Chrysler MS-13340 / MS-6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C946-A / WSS-M2C961-A1
GM dexos™1 Gen 3 License No. D335ABDI046
ILSAC GF-5 / GF-6A

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
05001DX1	1 L	6	450
05005DX1	5 L	4	112
05020DX1	20 L	1	30
05060DX1	60 L	1	12
05205DX1	205 L	1	2
05999DX1	1000 L	1	-
P05000DX1	1 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.848	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	5W-30		
Kinematic Viscosity la 40°C	60.7	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity la 100°C	10.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	172		ASTM D2270
Flashpoint COC	225	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D7346
Total Base Number	8.5	mgKOH/g	ASTM D2896

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.