



05000E Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic Fuel Conserving Ford

Versiune Document: 14 apr. 2024



Descriere

Uleiul de motor sintetic premium cu economie de combustibil cu specificație Ford M2C913-C/D a fost special creat pentru toate autoturismele Ford și vehiculele utilitare ușoare. Acest ulei de motor oferă protecție maximă pentru motoarele diesel, pe benzină și LPG. Mai este adecvat pentru vehiculele la care este necesară specificația SAE 5W-30 cu ACEA A5/B5.

Potrivit specificațiilor

ACEA A5/B5
API CF / SN
Ford WSS-M2C913-C / WSS-M2C913-D
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
05001E	1 L	6	450
05004E	4 L	4	112
05005E	5 L	4	112
05020E	20 L	1	-
05B20E	20 L	1	-
05060E	60 L	1	-
05205E	205 L	1	-
05999E	1000 L	1	-
P05000E	1 L	1	-

Analyze standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.852	kg/l
Viscosity	5W-30	
Kinematic Viscosity la 40°C	53.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity la 100°C	9.66	mm ² /s
Viscosity Index	168	
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-45	°C
Total Base Number	10.1	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.09	mass%

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.