



05000EB Motor Oil 5W-20 Premium Synthetic EB

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Ulei de motor sintetic premium cu economie de combustibil pentru a fi utilizat la motoarele pe benzină Ford EcoBoost. Acest ulei MPM 5W-20 îndeplinește cerințele obligatorii privind specificația Ford WSS-M2C948-B.

Potrivit specificațiilor

ACEA C5
API SN
Ford WSS-M2C948-B
ILSAC GF-5
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5004

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
05001EB	1 L	6	450
05004EB	4 L	4	112
05005EB	5 L	4	112
05020EB	20 L	1	30
05B20EB	20 L	1	-
05060EB	60 L	1	6
05205EB	205 L	1	2
05999EB	1000 L	1	-
P05000EB	1 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.851	kg/l
Viscosity SAE	5W-20	
Kinematic Viscosity la 40°C	42.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity la 100°C	7.9	mm ² /s
Viscosity Index	162	
Dynamic Viscosity la -30°C	5500	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	7.6	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.8	mass%

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.