



05000ECB Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic EcoBlue

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Uleiul de motor MPM Premium Synthetic 0W-20 este adecvat pentru motoarele diesel Ford EcoBlue în cazul în care este necesară autorizația Ford M2C952-A1. Acest ulei de motor a fost produs pentru motoarele Ford, printre altele, și poate fi utilizat și în cazurile pentru care se recomandă SAE 0W-20 cu mențiunea ACEA C6. Datorită pachetului performant de aditivi, acest ulei de motor asigură protecție optimă împotriva LSPI, iar motorul și curea de transmisie (dacă funcționează pe ulei) sunt protejate în mod optim la orice temperaturi și în orice condiții de condus. Datorită proprietăților excepționale de curățare, ajută la prevenirea poluării în sistemul de post-tratare a gazelor de eșapament și în sistemul turbo. Acest ulei de motor are capacitate excelentă de economisire a combustibilului.

Potrivit specificațiilor

ACEA C5, C6
API SN Plus / SP
Ford WSS-M2C952-A1
ILSAC GF-6A
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006
Opel/GM dexos™D

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
05001ECB	1 L	6	450
05005ECB	5 L	4	112
05020ECB	20 L	1	30
05060ECB	60 L	1	6
05205ECB	205 L	1	2
05999ECB	1000 L	1	-
P05000ECB	1 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.843	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-20		
Kinematic Viscosity la 40°C	39.8	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity la 100°C	8.3	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	191		ASTM D2270
Flashpoint	234	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D97
Total Base Number	9.4	mgKOH/g	ASTM D2896

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.