



## 05000EDT Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic EDT

Versiune Document: 21 apr. 2024



### Descriere

Acest Ulei de motor sintetic premium a fost creat special pentru a fi utilizat la motoarele Ford Duratorq TDCi Euro 6 și prescris ca fiind obligatoriu la aceste motoare echipate cu sisteme post-tratare gaze de eșapament și turbocompresoare. Datorită formulei echilibrate și pachetului atent selectionat de aditivi din el, acest ulei este recomandat și adecvat pentru motoarele Duratorq Euro 6 cu intervale extinse de schimb, emisii scăzute de CO<sub>2</sub> și funcție înaltă de economisire combustibil. Acest ulei de performanță înaltă mai este adecvat și mașinilor la care este necesară specificația SAE 0W-30 cu ACEA C2.

### Potrivit specificațiilor

ACEA C2  
Ford WSS-M2C950-A  
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007

### Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
05001EDT	1 L	6	450
05005EDT	5 L	4	112
05020EDT	20 L	1	30
05B20EDT	20 L	1	-
05060EDT	60 L	1	6
05205EDT	205 L	1	2
05999EDT	1000 L	1	-
P05000EDT	1 L	1	-

## Analyze standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.841	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	0W-30		
Kinematic Viscosity la 40°C	48	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity la 100°C	9.8	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	196		ASTM D2270
Dynamic Viscosity la -35°C	5600	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-48	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.8	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.79	mass%	ASTM D874

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.