



## 05000ESP-L Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic ESP-L

Versiune Document: 21 apr. 2024



### Descriere

Acest ulei de motor sintetic premium ESP-L SAE 0W-30 Longlife III conține uleiuri de bază de înaltă calitate. ESP-L este formulat pentru a îndeplini specificațiile stricte VAG Long Life III (VW 504.00 și 507.00).

Acest ulei de motor cu conținut mediu de SAPS îndeplinește standardele Euro 4, Euro 5 și Euro 6 și are un efect de protecție asupra filtrului de particule. Acest produs asigură economii demonstrabile de combustibil pentru o vâscozitate 5W-30 și este potrivit pentru vehicule cu intervale de service extinse.

### Manual aplicație

### Potrivit specificațiilor

ACEA C2 / C3  
API SN  
BMW LL-04  
Fiat 9.55535-DS1 / 9.55535-GS1  
MB-Approval 229.51  
Porsche C30  
VW 504.00 / 507.00

### Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
05001ESP-L	1 L	6	450
05005ESP-L	5 L	4	112
05020ESP-L	20 L	1	30
05060ESP-L	60 L	1	6
05205ESP-L	205 L	1	2
05999ESP-L	1000 L	1	-
P05000ESP-L	1 L	1	-

## Analize standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.842	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		Visual
Kinematic Viscosity la 40°C	59	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity la 100°C	11.7	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	197		ASTM D2270
Pourpoint	-48	°C	ASTM D6892
Total Base Number	8.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.