



05000PC-FE Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic PC-FE

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Acest ulei de motor Premium Sintetic Mid SAPS a fost dezvoltat pentru motoarele pe benzină și cele diesel echipate cu un sistem de post-tratare a gazelor de eșapament. Foarte potrivit pentru intervale de schimb prelungite, ținând cont de utilizarea de biocomponente în combustibil. Printr-o eficiență mai bună, acest ulei de motor SAE 0W-20 asigură performanțe maxime și reduce consumul de combustibil și este obligatoriu pentru motoarele recente de la PSA, DS și Opel, echipate cu BLUE HDi, PureTech care utilizează tehnologia Stop & Start și pentru motoarele hibride. Consumul optimizat de combustibil are ca rezultat emisii mai mici de CO₂ și de particule în suspensie.

Manual aplicație

Potrivit specificațiilor

ACEA C5
Fiat 9.55535-DM1
PSA B71 2010

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
05001PC-FE	1 L	6	450
05005PC-FE	5 L	4	112
05020PC-FE	20 L	1	30
05060PC-FE	60 L	1	6
05205PC-FE	205 L	1	2
05999PC-FE	1000 L	1	-
P05000PC-FE	1 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.841	kg/l	ASTM D1298
SAE	0W-20		SAE J300
Kinematic Viscosity la 40°C	43.5	mm ² /s	ISO 3104
Kinematic Viscosity la 100°C	8.3	mm ² /s	ISO 3104
Viscosity Index	170		ISO 2909
Flashpoint	232	°C	NF EN ISO 2592
Pourpoint	-48	°C	NF T 60 105

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.