



05000PC Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic PC

Versiune Document: 14 apr. 2024



Descriere

Acest ulei de motor "SAPS low", complet sintetic, este proiectat pentru motoare pe benzină și diesel echipate cu un sistem de post-tratare a gazelor de eșapament. Foarte potrivit pentru intervale lungi de scurgere, luând în considerare utilizarea biocomponentului în combustibil. Vâscozitatea excelentă la temperaturi joase, în combinație cu tehnologia oprire / pornire, oferă o economie de combustibil de 4,2% în comparație cu un ulei de referință de 5W-40. Acest ulei de motor este obligatoriu pentru motoarele PSA Euro VI Blue DW10F HDi.

Manual aplicație

Potrivit specificațiilor

ACEA C2
Fiat 9.55535-DS1 / 9.55535-GS1
PSA B71 2312-2022

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
05001PC	1 L	6	450
05005PC	5 L	4	112
05020PC	20 L	1	30
05B20PC	20 L	1	-
05060PC	60 L	1	6
05205PC	205 L	1	2
05999PC	1000 L	1	-
P05000PC	1 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.853	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	0W-30		
Kinematic Viscosity la 40°C	52	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity la 100°C	9.6	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	172		ASTM D92
Dynamic Viscosity la -35°C	5850	mPa.s	ASTM D97
Flashpoint COC	230	°C	ASTM D2986
Pourpoint	-48	°C	ASTM D874
Total Base Number	6.2	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.56	mass%	

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.