



05000RN-FE Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic RN-FE

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Acest ulei de motor 0W-20 Mid-SAPS cu economie de combustibil este dezvoltat special pentru motoarele Renault și Dacia care necesită o specificație RN17-FE și este potrivit pentru motoarele pentru care este prescrisă ACEA C5. Acest ulei de motor oferă protecție pentru filtrul de particule pe benzină (GPF), pentru filtrul de particule diesel (DPF) și pentru reducerea catalitică selectivă (SCR).

Specificația RN17 FE are cerințe ridicate în ceea ce privește oxidarea (îmbătrânirea), asigură o curățenie excelentă a motorului și a pistoanelor și proprietăți antiuzură foarte bune.

Deoarece acest ulei de motor respectă cerințele ridicate ale Renault, formula este ideală pentru intervale de service prelungite și oferă o protecție excelentă a motorului în cele mai severe condiții.

Manual aplicație

Potrivit specificațiilor

ACEA C5
Renault RN17 FE

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
05001RN-FE	1 L	6	450
05005RN-FE	5 L	4	112
05020RN-FE	20 L	1	30
05060RN-FE	60 L	1	6
05205RN-FE	205 L	1	2
05999RN-FE	1000 L	1	-
P05000RN-FE	1 L	1	-

Analyze standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.840	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-20		
Kinematic Viscosity la 40°C	38.5	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity la 100°C	8.2	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	195		ASTM D2270
Flashpoint	222	°C	ASTM D92
Pourpoint	-48	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.8	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.79	mass%	ASTM D874

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.