



05000RN Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic RN

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Uleiul de motor sintetic premium MPM RN SAE 5W-30 cu nivel redus de sulf, fosfor și cenușă sulfată (mid-SAPS) cu specificația Renault RN17 este conceput special pentru motoarele pe benzină cu turbocompresor Renault și Dacia (TGDI) și motoarele diesel Euro 6. Acest ulei de motor protejează, de asemenea, filtrul de particule pentru motoarele pe benzină (GPF) și filtrul de particule pentru motoarele diesel (DPF), precum și întreg sistemul de post-tratare a gazelor de eșapament al acestor motoare.

Specificația RN17 stabilește standarde ridicate pentru oxidare (îmbătrânire), performanță de curățare excelentă a motorului, pistoanelor și protecție împotriva depunerii negrului de fum pe comanda supapelor, fapt care contribuie la reducerea consumului de combustibil.

Acest ulei de motor întrunește standardele Renault ridicate și este excelent pentru intervalele extinse de service, în ciuda sarcinilor mari la care este supus uleiul de motor. Acest ulei SAE 5W-30 cu specificația Renault RN17 depășește performanțele uleiului de motor anterior SAE 5W-30 cu specificații RN700 și RN710.

Potrivit specificațiilor

ACEA C3
MB-Approval 226.52
Renault RN17

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
05001RN	1 L	6	450
05005RN	5 L	4	112
05020RN	20 L	1	30
05060RN	60 L	1	6
05205RN	205 L	1	2
05999RN	1000 L	1	-
P05000RN	1 L	1	-

Analyze standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density	0.849	kg/l	ASTM D4052
SAE	5W-30		
Kinematic Viscosity la 40°C	60.3	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity la 100°C	11.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	197		ASTM D2270
Flashpoint	226	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D7346
Total Base Number	8.0	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.78	mass%	ASTM D874

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.