



## 05000ST Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ST

Versiune Document: 5 mai 2024



### Descriere

Acest ulei de motor Premium Synthetic 'Mid SAPS' este conceput pentru motoarele pe benzină și diesel echipate cu un sistem de post-tratare a gazelor de eșapament. Această formulă specială respectă specificația Stellantis FPW9.55535/03, care este obligatorie pentru motoarele DV5R până la OPR 16885 și pentru motoarele EB2 Gen1 (2013-2019) 1.2L Puretech (2013-2019). Aceste motoare DV5R și EB2 sunt utilizate la Citroën, DS, Peugeot, Fiat, Toyota, Opel și Vauxhall. Curățenia optimizată reduce uzura și crește durata de viață a componentelor mecanice și a motorului. Acest ulei de motor este, de asemenea, potrivit pentru motoarele care necesită specificația PSA B71 2290 cu grad de vâscozitate 5W-30.

### Manual aplicație

### Potrivit specificațiilor

ACEA C3  
API SN Plus  
PSA B71 2290  
Stellantis FPW9.55535/03

### Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
05001ST	1 L	6	450
05005ST	5 L	4	112
05020ST	20 L	1	30
05060ST	60 L	1	6
05205ST	205 L	1	2
P05000ST	1 L	1	-

## Analize standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.847	kg/l	ASTM D4052
Kinematic Viscosity la 40°C	66.3	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity la 100°C	11.3	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	170		ASTM 2270
Flashpoint COC	254	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D97

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.