



05000V Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic A5/B5

Versiune Document: 14 apr. 2024



Descriere

Acest motor premium pentru motorină de economisire a combustibilului a fost creat pentru motoarele pe benzină și diesel echipate cu un sistem de post-tratare a gazelor de eșapament. Uleiul de motor SAE 0W-30 cu specificația Volvo VCC 95200377 este obligatoriu pentru diverse motoare Volvo și este recomandarea fabricii pentru motoarele Honda și Mazda, unde este necesar SAE 0W-30 cu ACEA A5 / B5.

Manual aplicație

Potrivit specificațiilor

ACEA A5/B5
API CF / SN
Volvo approval VCC 95200377

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
05001V	1 L	6	450
05005V	5 L	4	112
05020V	20 L	1	30
05B20V	20 L	1	-
05060V	60 L	1	6
05205V	205 L	1	2
05999V	1000 L	1	-
P05000V	1 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.860	kg/l	
Viscosity SAE	0W-30 0W-30		
Kinematic Viscosity la 100°C	10	mm ² /s	
Viscosity Index	174		
Flashpoint COC	200	°C	
Pourpoint	-40	°C	

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.