



06000PS Motor Oil 0W-40 Pro Street C3

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Acest ulei premium de motor pentru combustibil sintetic "MID SAPS" a fost creat special pentru motoarele pe benzină și diesel, cu sau fără un turbocompresor. Datorită bunei sale stabilități termice și de oxidare, împreună cu o protecție excelentă împotriva uzurii și coroziunii, oferă o protecție optimă a motorului. Acest ulei de motor MPM 0W-40 Pro Street C3 este potrivit pentru autoturisme și vehicule utilitare ușoare echipate cu un sistem de post-tratare a gazelor de eșapament.

Potrivit specificațiilor

ACEA C3
API CF / SN

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
06001PS	1 L	6	450
06020PS	20 L	1	30
06060PS	60 L	1	6
06205PS	205 L	1	2
P06000PS	1 L	1	-

Analyze standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.856	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	0W-40		
Kinematic Viscosity la 40°C	75.8	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity la 100°C	13.6	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	185		ASTM D2270
Dynamic Viscosity la -30°C	6600	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	218	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D97
Total Base Number	7.5	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	0.79	mass%	ASTM D874

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.