



13000 Gearbox Oil 75W-80 GL-5 Semi Synthetic RPC

Versiune Document: 28 apr. 2024



Descriere

Acest ulei semi-sintetic SAE 75W-80 a fost special conceput pentru utilizarea în transmisiile Renault, Peugeot și Citroën și alte transmisiile în care este necesară specificarea SAE 75W-80 GL-5.

Potrivit specificațiilor

API GL-5
Citroën
Peugeot
Renault

Unități de împachetare

| NR. ART. | VOLUM | ELEMENTE PER UNITATE | ELEMENTE PER PALET |
|----------|--------|----------------------|--------------------|
| 13001 | 1 L | 6 | 450 |
| 13004 | 4 L | 4 | 112 |
| 13020 | 20 L | 1 | 30 |
| 13060 | 60 L | 1 | 6 |
| 13205 | 205 L | 1 | 2 |
| 13999 | 1000 L | 1 | - |

Analize standard

| TEST | VALOARE | METHOD |
|------------------------------|---------|--------------------|
| Density la 15°C | 0.88 | kg/l |
| Viscosity | 75W-80 | |
| Kinematic Viscosity la 40°C | 42 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity la 100°C | 8 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 165 | |
| Flashpoint COC | 190 | °C |
| Pourpoint | -45 | °C |

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.