



14000 Gear Oil 85W-140 GL-5 Mineral Hypoid Oil

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Acest ulei mineral pentru transmisie SAE 85W-140 este special creat pentru lubrifierea angrenajelor hipoide grele pe osiile spate și în toate transmisiile în care este specificat un ulei pentru alunecare limitată SAE 85W-140.

Potrivit specificațiilor

API GL-5
Ford SQ-M2C9002-AA
ZF TE-ML 05A / 07A / 12E / 16B / 16C / 17B / 19B

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
14001	1 L	6	450
14020	20 L	1	30
14060	60 L	1	6
14205	205 L	1	2
14999	1000 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.908	kg/l
Viscosity	85W-140	
Kinematic Viscosity la 40°C	367	mm ² /s
Kinematic Viscosity la 100°C	26.1	mm ² /s
Viscosity Index	95	
Flashpoint COC	215	°C
Pourpoint	-15	°C
Copper Corrosion	1B	

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.