



15000 ATF Automatic Transmission Fluid Dexron II-D

Versiune Document: 28 apr. 2024



Descriere

Acest ulei sintetic premium ATF IID / Dexron IID a fost special conceput pentru transmisii automate, servodirecție, convertoare de cuplu și alte aplicații pentru care producătorii specifică un ulei ATF Dexron IID.

Potrivit specificațiilor

Allison C4
Caterpillar TO-2
Chrysler MS-6704A
Fiat 9.55550-AG1
Ford ESP-M2C138-CJ / ESP-M2C166-H / Mercon
GM Dexron IID
MAN 339 Type V1 / 339 Type Z1
MB 236.5 / 236.6 / 236.7

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
15001	1 L	6	450
15004	4 L	4	112
15020	20 L	1	30
15060	60 L	1	6
15205	205 L	1	2
15999	1000 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.870	kg/l	
Colour	red		
Viscosity	10W		
Kinematic Viscosity la 40°C	37	mm ² /s	
Kinematic Viscosity la 100°C	7.4	mm ² /s	
Viscosity Index	170		
Pourpoint	-39	°C	
Total Base Number	3	mgKOH/g	

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.