



16000CH ATF Automatic Transmission Fluid ATF+4 Chrysler / Jeep

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Acest ulei de transmisie automată pentru o durată lungă de viață ATF +4 a fost special creat pentru transmisiile autoturismelor Chrysler și Jeep și alte aplicații pentru care producătorii specifică MS 9602 (ATF +4) sau MS 7176E (ATF + 4).

Potrivit specificațiilor

Chrysler MS-7176E (ATF+4) / MS-9602 (ATF+4)
Dodge MS-9602 (ATF+4)
Fiat 9.55550-AV4
Jeep MS-7176E (ATF+4)

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
16001CH	1 L	6	450
16004CH	4 L	4	112
16020CH	20 L	1	30
16060CH	60 L	1	6
16205CH	205 L	1	2
16999CH	1000 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.849	kg/l
Colour	red	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity la 40°C	36.6	mm ² /s
Kinematic Viscosity la 100°C	7.2	mm ² /s
Viscosity Index	165	
Flashpoint COC	212	°C
Pourpoint	-48	°C
Total Base Number	2.7	mgKOH/g
Brookfield Viscosity la -40°C	12000	mPa.s

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.