



16000DCTF Double Clutch Transmission Fluid

Versiune Document: 14 apr. 2024



Descriere

Acest lichid de transmisie special a fost conceput exclusiv pentru ambreiajul Porsche și S-Tronic, parte a modelelor Audi Quattro.

Potrivit specificațiilor

VW G 052 529

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
16001DCTF	1 L	6	450
16004DCTF	4 L	4	112
16020DCTF	20 L	1	30
16060DCTF	60 L	1	6
16205DCTF	205 L	1	2
16999DCTF	1000 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.849	kg/l	ASTM D4052
Colour	Green		
Kinematic Viscosity la 40°C	36.3	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity la 100°C	7.3	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	171		ASTM D2270
Dynamic Viscosity la -40°C	11000	mPa.s	ASTM D2983
Flashpoint	200	°C	ASTM D92
Pourpoint	-50	°C	ASTM D6892

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.