



16000DSG DSG Direct Shift Gearbox Special Fluid

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Acest lichid special DSG este un ulei special pentru cutii de viteze fiind creat exclusiv pentru ambreiajul umed "Shift Boxes Shift" pentru Audi și Volkswagens. MPM DSG Special Fluid îndeplinește cerințele extreme de înaltă calitate pe care le solicită DSG.

Potrivit specificațiilor

Ford WSS-M2C936-A
VW G 052 182 / 055 529
VW TL 52 182 / 55 529
Volvo 1161838

Unități de împachetare

| NR. ART. | VOLUM | ELEMENTE PER UNITATE | ELEMENTE PER PALET |
|----------|--------|----------------------|--------------------|
| 16001DSG | 1 L | 6 | 450 |
| 16004DSG | 4 L | 4 | 112 |
| 16020DSG | 20 L | 1 | 30 |
| 16060DSG | 60 L | 1 | 6 |
| 16205DSG | 205 L | 1 | 2 |
| 16999DSG | 1000 L | 1 | - |

Analize standard

| TEST | VALOARE | METHOD |
|------------------------------|-------------------------|--------|
| Density la 15°C | 0.845 kg/l | |
| Colour | yellowbrown | |
| Viscosity | 10W | |
| Kinematic Viscosity la 40°C | 36.3 mm ² /s | |
| Kinematic Viscosity la 100°C | 7.3 mm ² /s | |
| Viscosity Index | 173 | |
| Dynamic Viscosity la -40°C | 12100 mPa.s | |
| Flashpoint COC | 224 °C | |
| Pourpoint | -51 °C | |

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.