



## 16000FM ATF Automatic Transmission Fluid FM+

Versiune Document: 21 apr. 2024



### Descriere

Acest ulei de transmisie automată sintetic premium, cu adăugare de modificator de fricțiune, a fost special conceput pentru toate modelele Audi, VW, BMW, Jaguar și Porsche (printre altele) cu transmisie automată Tiptronic.

### Potrivit specificațiilor

BMW LT 71141  
Citroën ATF LT 71141  
Fiat 9.55550-AG2  
Jaguar ATF LT 71141  
Land Rover ATF N 402  
MB 236.11  
PSA P/N Z000169752  
Peugeot ATF LT 71141  
Porsche ATF LT 71141  
VW G 052 162  
VW LT 71141  
VW TL 52 162

### Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
16001FM	1 L	6	450
16004FM	4 L	4	112
16020FM	20 L	1	30
16060FM	60 L	1	6
16205FM	205 L	1	2
16999FM	1000 L	1	-

## Analize standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.849	kg/l	
Colour	clear yellow / brown		
Viscosity	10W		
Kinematic Viscosity la 40°C	36.6	mm <sup>2</sup> /s	
Kinematic Viscosity la 100°C	7.2	mm <sup>2</sup> /s	
Viscosity Index	165		
Flashpoint COC	212	°C	
Pourpoint	-48	°C	
Total Base Number	2.7	mgKOH/g	
Brookfield Viscosity la -40°C	12000	mPa.s	

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.