



## 16000ULV ATF Automatic Transmission Fluid ULV

Versiune Document: 21 apr. 2024



### Descriere

Acest ulei sintetic premium pentru transmisii automate, cu uleiuri de bază de înaltă calitate, în combinație cu un pachet de aditivi echilibrat, asigură o stabilitate foarte bună la oxidare, o fricțiune excelentă, proprietăți anti-uzură și performanțe excelente de schimbare a vitezelor. Datorită viscozității foarte scăzute, acest ATF are o economie de combustibil supremă. Lichidul cu viscozitate foarte redusă este obligatoriu pentru anumite transmisii automate Ford și General Motors.

### Manual aplicație

### Potrivit specificațiilor

Aisin Warner AW-2  
Ford Mercon ULV / WSS-M2C949-A  
Opel/GM Dexron ULV

### Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
16001ULV	1 L	6	450
16004ULV	4 L	4	112
16020ULV	20 L	1	30
16060ULV	60 L	1	6
16205ULV	205 L	1	2
16999ULV	1000 L	1	-

## Analize standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density	0.847	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		
Kinematic Viscosity la 40°C	17.4	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity la 100°C	4,4	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	175		ASTM D2270
Flashpoint	182	°C	ASTM D92
Pourpoint	-54	°C	ASTM D6892

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.