



16000ZF6 ATF Automatic Transmission Fluid M-1375.4

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Acest ulei de transmisie automată sintetică premium a fost special creat pentru toate transmisiile ZF în 6 timpi și alte aplicații pentru care producătorii au nevoie de specificația M-1375.4.

Potrivit specificațiilor

Aston Martin ATF M-1375.4
BMW 83 22 0 142 516 / 83 22 2 305 396
Bentley PY112995PA
Hyundai 0400000C90SG
Jaguar ATF M-1375.4 / Fluid 8432
Land Rover TYK 500050
Maserati 231603 / Gran Turismo ATF M-1375.4 / Quattroporte ATF M-1375.4
Porsche ATF M-1375.4
Rolls Royce ATF M-1375.4
VW G 055 005

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
16001ZF6	1 L	6	450
16004ZF6	4 L	4	112
16020ZF6	20 L	1	30
16060ZF6	60 L	1	6
16205ZF6	205 L	1	2
16999ZF6	1000 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.845	kg/l	
Colour	brown		
Viscosity	10W		
Kinematic Viscosity la 40°C	26.8	mm ² /s	
Kinematic Viscosity la 100°C	5.6	mm ² /s	
Viscosity Index	151		
Flashpoint COC	210	°C	
Pourpoint	-51	°C	
Brookfield Viscosity la -40°C	8500	mPa.s	

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.