



## 16000ZF6S ATF Automatic Transmission Fluid ZF6/8/9 Special

Versiune Document: 14 apr. 2024



### Descriere

Acest ulei sintetic special ATF ZF6 special pentru transmisia automată a fost special conceput pentru a fi utilizat la transmisiile automate selectate de 6/8/9 timpi.

### Potrivit specificațiilor

BMW 83 22 2 152 426  
Chrysler 68157995A  
Fiat 9.55550-AV5  
Jaguar 02JDE26444  
Land Rover LR023288  
Rolls-Royce 83 22 2 152 426  
VW G 060 162

### Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
16001ZF6S	1 L	6	450
16004ZF6S	4 L	4	112
16020ZF6S	20 L	1	30
16060ZF6S	60 L	1	6
16205ZF6S	205 L	1	2
16999ZF6S	1000 L	1	-

## Analyze standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.848	kg/l	ASTM D4052
Colour	green		Visual
Viscosity 10W			
Kinematic Viscosity la 40°C	28.1	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity la 100°C	5.94	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	164		ASTM D2270
Dynamic Viscosity la -40°C	9500	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-48	°C	ASTM D97

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.