



## 18000ECO Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Premium Synthetic ECO

Versiune Document: 21 apr. 2024



### Descriere

Acest ulei sintetic clasic SAE 75W-80 a fost special conceput pentru vehicule utilitare, camioane și autobuze echipate cu cutii de viteze manuale sau semi-automate ZF (AS-Tronic) echipate cu sau fără retarder. Acest produs de înaltă calitate oferă protecție excelentă la uzură, iar schimbarea în frecare scăzută rezultată și funcționarea cutiei de viteze (chiar și la pornirea la rece) au drept rezultat creșterea MPG și economisirea de combustibil. Acest ulei de transmisie este potrivit pentru intervale de scurgere mai lungi până la 540.000 km și este recomandat pentru DAF, Iveco EUROtronic, MAN TipMatic, Mercedes-Benz, Renault, Volvo I-Shift etc.

### Potrivit specificațiilor

API GL-4  
MAN 341 Type Z-5  
MB 235.28  
Voith Class B  
Volvo 97307  
ZF TE-ML 01E / 02E / 16P

### Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
18001ECO	1 L	6	450
18020ECO	20 L	1	30
18060ECO	60 L	1	6
18205ECO	205 L	1	2
18999ECO	1000 L	1	-

## Analize standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	858	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	75W-80		
Kinematic Viscosity la 40°C	54	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity la 100°C	9.35	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	157		ASTM D2270
Dynamic Viscosity la -15°C	42400	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	240	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D97

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.