



18000G Gearbox Oil 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL

Versiune Document: 28 apr. 2024



Descriere

Acest ulei sintetic de transmisie SAE 75W-90 TDL este un ulei universal de transmisie sintetic pentru linia de transmisie totală și a fost special conceput pentru multe tipuri de transmisii, transmisii finale și cutie de transfer în mașini și vehicule utilitare grele.

Potrivit specificațiilor

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1
Arvin Meritor 0-76-N
DAF GL-5 MIL-PRF-2105E
IVECO MIL-PRF-2105E
MAN 341 Type E3 / 341 Type Z2 / 342 Type M3
MB 235.8
Mack GO-J
Renault B0032/3 Annex 3
SAE J 2360
Scania STO 1:0
VW G 052 145 / 052 911
Volvo 97312
ZF TE-ML 05B / 07A / 08 / 12B / 12L / 12N / 16F / 17B / 19C / 21B

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
18001G	1 L	6	450
18004G	4 L	4	112
18020G	20 L	1	30
18060G	60 L	1	6
18205G	205 L	1	2
18999G	1000 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.868	kg/l	
Viscosity	75W-90		
Kinematic Viscosity la 40°C	78.1	mm ² /s	
Kinematic Viscosity la 100°C	15.2	mm ² /s	
Viscosity Index	207		
Flashpoint COC	165	°C	
Pourpoint	-48	°C	
Brookfield Viscosity la -40°C	90000	mPa.s	

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.