



18000HR Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Premium Synthetic Honda / Rover

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Uleiul de transmisie sintetic premium SAE 75W-80 HR fost special creat pentru utilizarea la transmisiile manuale Rover, MG, Honda și Land Rover și pentru acele aplicații pentru care producătorii au nevoie de o specificație SAE 75W-80 GL-4.

Potrivit specificațiilor

API GL-4
Fiat 9.55550-MZ10 / 9.55550-MZ9
Honda MTF-7289
Renault B0032 / Annex 3
Rover Group MTF 94
Volvo 97305
ZF TE-ML 01L / 02L / 08 / 16K

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
18001HR	1 L	6	450
18020HR	20 L	1	30
18060HR	60 L	1	6
18205HR	205 L	1	2
18999HR	1000 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.860	kg/l
Viscosity	75W-80	
Kinematic Viscosity la 40°C	60	mm ² /s
Kinematic Viscosity la 100°C	9	mm ² /s
Viscosity Index	125	
Flashpoint COC	235	°C
Pourpoint	-39	°C

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.