



## 18000M Gearbox Oil 75W-85 GL-5 Premium Synthetic FE

Versiune Document: 28 apr. 2024



### Descriere

Acest ulei de transmisie sintetic premium SAE 75W-85 a fost special conceput pentru transmisii variate. Acest ulei de transmisie de înaltă calitate este utilizat în diferențial pentru grupul multitronic al grupului VAG și unde este specificat, printre altele, un SAE 75W-85 GL-5.

### Potrivit specificațiilor

API GL-5  
Alfa Romeo  
BMW 83 22 0 396 706  
Fiat 9.55550-DA8 / 9.55550-MX3 / 9.55550-MZ1 / 9.55550-MZ3  
Lancia  
MB 235.7  
VW G 052 145 / 052 190 / 055 190  
VW TL 52 145 / 52 190  
ZF TE-ML 18

### Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
18001M	1 L	6	450
18020M	20 L	1	30
18060M	60 L	1	6
18205M	205 L	1	2
18999M	1000 L	1	-

## Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density	0.87	kg/l
Viscosity	75W-85	
Kinematic Viscosity	12.1	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	144	
Flashpoint	190	°C
Pourpoint	-51	°C
Brookfield Viscosity	55000	mPa.s

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.