



18000TR Gear Oil 75W-140 Premium Synthetic Truck

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Acest ulei sintetic de transmisie SAE 75W-140 este un ulei de transmisie cu presiune extremă (EP) pentru osiile spate, transmisii ale vehiculelor utilitare și echipamente industriale pentru care producătorii specifică un ulei SAE 75W-140 GL-5.

Potrivit specificațiilor

API GL-4 / GL-5 / MT-1
Ford M2C192-A
MAN 3343 Type S / 341 Type E3
MB 235.8
MIL-PRF 2105E
Mack GO-J
SAE J 2360
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 02B / 05B / 12B / 16F

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
18020TR	20 L	1	30
18060TR	60 L	1	6
18205TR	205 L	1	2
18999TR	1000 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.873	kg/l	D 4052
Viscosity	75W-140		
Kinematic Viscosity la 40°C	186	mm ² /s	D 445
Kinematic Viscosity la 100°C	24.9	mm ² /s	D 445
Viscosity Index	166		D 2270
Flashpoint COC	174	°C	D 92
Pourpoint	-42	°C	D 97
Brookfield Viscosity la -40°C	145000	mPa.s	D 2983

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.