



20000 Brake Fluid DOT 4

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Acest lichid de frână DOT 4 a fost special conceput pentru a fi utilizat la toate sistemele de frânare și ambreiaj acționate hidraulic echipate cu tambur sau discuri de frână și pentru care constructorii specifică un lichid de frână de tip DOT 4.

Potrivit specificațiilor

FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 (CLASS 4)
SAE J 1704

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
20250	0.25 L	12	-
20000	0.5 L	12	-
20001	1 L	6	-
20004	4 L	4	112
20005	5 L	4	112
20020	20 L	1	30
20060	60 L	1	6
20205	205 L	1	2
20999	1000 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 20°C	1.05 kg/l	
Colour	yellow	
pH	8	
Kinematic Viscosity la 100°C	2.3 mm ² /s	
Kinematic Viscosity la -40°C	1200 mm ² /s	
Wet Boiling Point	168 °C	
Boiling Point	263 °C	

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.