



20000LV Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Acest lichid sintetic DOT 4 + Lichidul de frână cu vâscozitate scăzută a fost special conceput pentru utilizarea la toate sistemele de frânare acționate hidraulic pentru care constructorii specifică un lichid de frână de tip DOT 4+ Vâscozitate scăzută. Acest lichid de frână este extrem de potrivit pentru sistemele de frânare cu sisteme ESP și ABS.

Manual aplicație

Potrivit specificațiilor

BMW QV 34 1
FMVSS 116 DOT 4
GMW 3356
ISO 4925 (CLASS 6)
MB 331.0
SAE J 1704
VW 501.14

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
20250LV	0.25 L	12	-
20500LV	0.5 L	12	-
20001LV	1 L	6	450
20005LV	5 L	4	112
20020LV	20 L	1	30
20060LV	60 L	1	12
20205LV	205 L	1	2
20999LV	1000 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 20°C	1.06	kg/l	
Colour	Yellow		
pH	7.5		
Kinematic Viscosity la 100°C	2.1	mm ² /s	
Kinematic Viscosity la -40°C	650	mm ² /s	
Wet Boiling Point	178	°C	
Boiling Point	272	°C	

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.