



## 30000BG Hydraulic Oil HLP 46

Versiune Document: 21 apr. 2024

### Descriere

Acest ulei hidraulic multifuncțional mineral are un domeniu de aplicare foarte larg și este adecvat pentru utilizarea la o gamă largă de echipamente hidraulice și industriale. Pachetul de aditivi de amestec din acest ulei hidraulic MPM ajută la reducerea coroziunii, spumării și asigură o uzură minimă.

### Potrivit specificațiilor

DIN 51524 Part 2 HLP

### Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
30005BG	5 L	4	112
30020BG	20 L	1	30
30060BG	60 L	1	6
30205BG	205 L	1	2
30999BG	1000 L	1	-

### Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.878	kg/l
Kinematic Viscosity la 40°C	46.6	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity la 100°C	7	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	107	
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint Typical	-33	°C
FZG A/8.3/90	12	level

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.