



## 31000 Hydraulic Oil HVI 68

Versiune Document: 14 apr. 2024



### Descriere

Acest ulei hidraulic HVI 68 a fost special conceput pentru sisteme hidraulice grele și pentru instalații permanente care trebuie să funcționeze sub presiune înaltă și într-o gamă largă de temperaturi. Acest ulei este, de asemenea, foarte potrivit pentru lubrifierea prin circulație (cu excepția turbinelor), pentru pompe de vid și pentru lubrifierea generală a utilajelor.

Important: Acest ulei nu poate fi folosit în sistemele în care sunt prezente componente placate cu argint.

### Potrivit specificațiilor

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691  
Cincinatti Milacron P-69  
DIN 51524 part 3 HVLP  
Denison HF-2  
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S  
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

### Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
31001	1 L	6	450
31005	5 L	4	112
31020	20 L	1	30
31060	60 L	1	6
31205	205 L	1	2
31999	1000 L	1	-

## Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.88	kg/l
Viscosity	ISO VG 68	
Kinematic Viscosity la 40°C	70.6	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity la 100°C	11	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	146	
Flashpoint COC	224	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.