



31000BG Hydraulic Oil HLP 68

Versiune Document: 21 apr. 2024

Descriere

Acest ulei hidraulic multifuncțional mineral are un domeniu de aplicare foarte larg și este adecvat pentru utilizarea la o gamă largă de echipamente hidraulice și industriale. Pachetul de aditivi de amestec din acest ulei hidraulic MPM ajută la reducerea coroziunii, spumării și asigură o uzură minimă.

Potrivit specificațiilor

DIN 51524 Part 2 HLP

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
31020BG	20 L	1	30
31060BG	60 L	1	6
31205BG	205 L	1	2
31999BG	1000 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.88	kg/l
Viscosity	ISO VG 68	
Kinematic Viscosity la 40°C	68	mm ² /s
Kinematic Viscosity la 100°C	8.7	mm ² /s
Viscosity Index	99	
Flashpoint COC	240	°C
Pourpoint	-27	°C
FZG A/8.3/90	12	level

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.