



32000BG Hydraulic Oil HLP 32

Versiune Document: 5 mai 2024

Descriere

Acest ulei hidraulic multifuncțional mineral are un domeniu de aplicare foarte larg și este adecvat pentru utilizarea la o gamă largă de echipamente hidraulice și industriale. Pachetul de aditivi de amestec din acest ulei hidraulic MPM ajută la reducerea coroziunii, spumării și asigură o uzură la minim.

Potrivit specificațiilor

DIN 51524 Part 2 HLP

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
32005BG	5 L	4	112
32020BG	20 L	1	30
32060BG	60 L	1	6
32205BG	205 L	1	2
32999BG	1000 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.872	kg/l
Viscosity	ISO VG 32	
Kinematic Viscosity la 40°C	31.4	mm ² /s
Kinematic Viscosity la 100°C	5.4	mm ² /s
Viscosity Index	106	
Flashpoint COC	207	°C
Pourpoint Typical	-33	°C
FZG A/8.3/90	12	level

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.