



32000PN Pneumatic Oil 32

Versiune Document: 20 apr. 2024



Descriere

Acest ulei pneumatic 32 este un lubrifiant specific pentru lubrifierea sculelor pneumatice. Aditivii speciali din acest ulei obțin o bună protecție împotriva coroziunii metalelor feroase și neferoase. Acest ulei are o bună protecție împotriva depunerilor din sistemul pneumatic, compatibil cu etanșările și garniturile din material sintetic și cu proprietăți excelente pentru micro-ceață. MPM Pneumatic Oil 32 poate fi utilizat la sistemele de conducte de aer sau în sistemele de micro-ceață cu ciocane și echipamente de foraj și pompe.

Potrivit specificațiilor

ISO 6743-11P

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
32001PN	1 L	6	450
32020PN	20 L	1	30
32060PN	60 L	1	6
32205PN	205 L	1	2
32999PN	1000 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.873	kg/l
Viscosity	ISO VG 32	
Kinematic Viscosity la 40°C	33.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity la 100°C	5.9	mm ² /s
Viscosity Index	122	
Flashpoint COC	198	°C
Pourpoint	-33	°C

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.