



33000A Hydraulic Oil HVI 22

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Acest ulei hidraulic HVI 22 a fost special conceput pentru sisteme hidraulice grele și pentru instalații permanente care trebuie să funcționeze sub presiune înaltă și într-o gamă largă de temperaturi. Acest ulei este, de asemenea, foarte potrivit pentru lubrifierea prin circulație (cu excepția turbinelor), pentru pompe de vid și pentru lubrifierea generală a utilajelor.

Important: Acest ulei nu poate fi folosit în sistemele în care sunt prezente componente placate cu argint.

Potrivit specificațiilor

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 part 3 HVLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
33001A	1 L	6	450
33005A	5 L	4	112
33020A	20 L	1	30
33060A	60 L	1	6
33205A	205 L	1	2
33999A	1000 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.858	kg/l
Viscosity	ISO VG 22	
Kinematic Viscosity la 40°C	21.6	mm ² /s
Kinematic Viscosity la 100°C	5	mm ² /s
Viscosity Index	168	
Flashpoint COC	186	°C
Pourpoint	-40	°C
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.